



## Штабелер Tisel ESL12 FDX360 (Германия)



Производитель: [Tisel](#)

675 775 руб.

Количество:

1

### Характеристики

Производитель	Германия
Вид штабелёра	Самоходный
Грузоподъёмность	1200 кг
Высота подъёма	3600 мм
Высота мачты min	2296 мм
Высота мачты max	3996 мм
Остаточная грузоподъёмность	800 кг
Свободный ход вил	120 мм
Общая длина	1946 мм
Общая ширина	910 мм
Длина вил	1150 мм
Центр тяжести	570 мм
Ширина рабочего коридора (AST)	2315 мм
Платформа для оператора	Есть
АКБ (вольтаж/ёмкость)	24V/210Ah
Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч	6.0/6.0

### Описание

Стандартная комплектация:

контроллер CURTIS AC,  
АС-двигатель хода,  
ручка управления REMA,  
откидная платформа и система боковой поддержки оператора,  
LED индикатор уровня зарядка АКБ,  
счетчик моточасов,  
свинцово-кислотные АКБ,  
внешнее зарядное устройство

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Откидная платформа для оператора с боковой поддержкой
- Усилитель рулевой системы Sauer-Danfoss (Германия)
- Гидравлический насос HYDRAPP (Италия)
- Контроллер управления CURTIS (США)
- Регулируемые скорость движения штабелера и скорость подъема вил
- Индикатор заряда батареи
- Соответствует европейским стандартам EN1726-1 и EN1175-1
- Встроенное зарядное устройство

## ПРЕИМУЩЕСТВА, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

- Усовершенствованная система управления переменного тока.
- Микропроцессорная рекуперативная тормозная система: увеличение суммарного эксплуатационного периода за счёт удлинения рабочего интервала между зарядками аккумулятора.
- Многофункциональный дисплей: состояние батареи, счетчик моточасов, индикатор кодов неисправностей и т.д.
- Система автоматического снижения скорости использует рекуперативное торможение, которое значительно снижает износ тормозов и повышает уровень безопасности при работе.
- Встроенный редуцирующий клапан предохраняет штабелер от перегрузок.
- Штабелер оснащён концевиком, который отключает двигатель насоса при достижении максимальной высоты подъёма.
- Низкий уровень шума
- Аварийное устройство реверса
- Торможение осуществляется при вертикальном и горизонтальном положении ручки.
- Аварийное отключение электропитания
- Переключатель понижения скорости в ручке управления
- Бесступенчатая регулировка скорости

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Установка электродвигателя в вертикальном положении обеспечивает малый радиус поворота и удобство технического обслуживания
- Низкорасположенный центр тяжести повышает устойчивость во время работы.
- Для повышения прочности стальные вилы сделаны коваными и цельнометаллическими.
- В конструкции грузовой рамы используется сталь, изготовленная в Германии.

## ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ:

- Конструкция с расположением электронных компонентов в одном месте упрощает схему и облегчает доступ для ремонта и обслуживания
- Конструкция верхней крышки АКБ упрощает зарядку.
- Технология CANbus упрощает монтажную схему электропроводки и повышает надежность.
- Усовершенствованная система управления переменного тока с бесщёточным электродвигателем и без контакторов перемены направления движения требует минимального технического обслуживания.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Всё для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
☎ 8 (495) 221-11-63  
☎ 8 (800) 500-41-28  
✉ [info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)