

Домкрат подкатной, г/п 3,5 тонны **NORDBERG N32036**



17 016 руб.

В наличии

Количество:

Консультация через 25 секунд?

Характеристики

Минимальная высота	95 мм	Длина домкрата	720 мм
Максимальная высота	500 мм	Грузоподъемность	3500 кг
Длина рукоятки	1200 мм	Габариты упаковки	810x390x190 мм

Описание

Новейший домкрат **NORDBERG N32036** открывает линейку принципиально переработанного оборудования профессионального уровня **NORDBERG PRO**

- подхват 95 мм
- педаль для моментального подвода подъемного пятака
- система спуска кардинально переработана, мы отказались от кардана в пользу клапана, что несомненно увеличит ресурс и надежность узла
- 2-х плунжерный насос с измененными параметрами плунжера сделали подъем еще более быстрым
- подъемный цилиндр оснащен штоком с точнейшей обработкой и хромировкой, а так же манжетами, имеющими высочайший эксплуатационный ресурс
- колеса из износостойкого нейлона значительно снизили шумность и сделали эксплуатацию более комфортной
- корпус выполнен с применением высокоточного лазерного раскроя металла и покрыт составом, предотвращающим ржавление
- удобный лоток для гаек

Подкатной домкрат – один из подъемных механизмов, используемый для подъема различных грузов, в частности автотранспорта. Конструктивно устройство представляет собой тележку с жесткой рамой, которая выдерживает значительные нагрузки. Инструмент чаще всего встречается на профессиональных станциях техобслуживания, но нередко таким приспособлением обзаводятся владельцы домашних мастерских. Модели разнятся по техническим характеристикам, изучив которые можно безошибочно купить подкатной домкратной для определенных целей.

Основные характеристики подкатного домкрата **NORDBERG N32036**

Подкатной домкрат является разновидностью одного из основных механизмов и может быть гидравлическим, пневматическим, винтовым и др. Массовую популярность заполучили именно гидравлические вариации благодаря возможности применения практически в любых условиях без ограничения в максимальном весе. Грузоподъемность механизма в некоторых моделях может достигать до 200 т. Плавность хода обеспечивает гидравлическое масло, а КПД устройства достигает 80%.

Вот еще несколько преимуществ подъемного механизма:

- абсолютная автономность;
- безопасность эксплуатации;
- отсутствие трудозатрат;
- высокая эффективность.

Безопасная эксплуатация возможна благодаря наличию клапана защиты, который срабатывает в случае чрезмерных нагрузок. К особенностям подкатного домкрата следует отнести и высоту подъема груза, которая может быть практически нулевой. Это особенно актуально в проведении ремонтных работ с автотранспортом с низкой посадкой.

Использование представленного устройства обеспечит быструю и эффективную работу без особых усилий. Если вы решили купить подкатной домкрат, но не определились с техническими характеристиками, консультанты компании Sky-Group подберут устройство, отвечающее всем требованиям

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.

