

Паллетоупаковщик SIAT PAKLET Basic 101



В наличии

Количество:

1

Характеристики

Производитель	SIAT (Италия)
Поворотный стол (стандарт), диаметр (мм.)	1650 (для поддонов 1000x1200мм)
Поворотный стол (опция), диаметр (мм.)	1800 (для поддонов 1200x1400мм)
Поворотный стол с вырезами для вил ручной тележки (опция), диаметр (мм.)	1500 (для поддонов 800x1200мм)
Макс. высота поддона (стандарт) (мм.)	2100
Макс.вес груза (кг.)	2000 (1200 у стола с вырезами для вил ручной тележки)
Привод поворотного стола	Цепной
Привод движения каретки с пленкой	Ременной
Скорость движения каретки (м./мин.)	2,2/2,8
Определение высоты поддона	Вручную
Режим работы	2 программы автоматической обмотки + ручной режим
Установка количества витков сверху и внизу поддона	Программируется
Натяжение пленки	Механический пружинный тормоз
Предрастяжение пленки (%)	Опционально. Механическое немоторизованное (30-60-100)
Тип пленки	Растягиваемая, толщина 17/23 мкм
Макс. диаметр рулона пленки (мм.)	250
Высота рулона пленки (мм.)	500
Скорость движения поворотного стола (об/мин.)	10
Напряжение сети (В.)	380
Фаза тока (Фаза)	3
Потребляемая мощность (кВт/час)	0.7
Плавный старт	Нет

Фиксированное положение останки поворотного стола	Нет
Прижимное устройство для фиксации нестабильных грузов	Нет
Регулировка скорости движения каретки с пленкой	Нет
Отрезание пленки	Ручное
Подача пленки	Ручная
Производительность (ориентировочно)	8-10 паллет в час
Вес (стандарт) (кг.)	460
Габаритные размеры (стандарт), ширина (мм.)	2550
Габаритные размеры (стандарт), длина (мм.)	1500
Габаритные размеры (стандарт), высота (мм.)	2680
Рабочая высота платформы (мм.)	74
Возможность установки подъездной рампы для ручной тележки	Есть
Возможность установки электронной панели управления с подогревом	Есть

Описание

Существенно облегчить и ускорить процесс обматывания поддонов в стретч-пленку помогает итальянский паллетоупаковщик SIAT PAKLET Basic 101 полуавтоматического типа. С целью повышения качества намотки установлен специальный механизм, отвечающий за предварительное натяжение пленочного материала. В результате эффективность упаковывания не снижается, а расход пленки ощутимо понижается.

Оператору нужно лишь закрепить конец рулона в нижней части паллеты, а затем произвести обрезку полотна. При помощи устройства удается запаковывать около десятка грузовых единиц за час. Агрегат отличается компактными габаритами и сравнительно небольшим весом (460 кг).

Выбор данной модели станет удачным решением для складских и производственных предприятий с малым средним уровнем грузооборота. Особое внимание при разработке было уделено созданию надежной и высокоэффективной машины. Поэтому все узлы и стальная рама выполнены в усиленной конструкции.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru