

Паллетоупаковщик SIAT PAKLET Optima 235



В наличии

Количество:

1

Характеристики

Производитель	SIAT (Италия)
Поворотный стол (стандарт), диаметр (мм.)	1650 (для поддонов 1000x1200мм)
Поворотный стол (опция), диаметр (мм.)	1800 (для поддонов 1200x1400мм)
Поворотный стол с вырезами для вил ручной тележки (опция), диаметр (мм.)	1500 (для поддонов 800x1200мм)
Макс. высота поддона (стандарт) (мм.)	2100
Макс. высота поддона (опция) (мм.)	2600, 3000
Макс.вес груза (кг.)	2000 (1200 у стола с вырезами для вил ручной тележки)
Привод поворотного стола	Цепной
Привод движения каретки с пленкой	Ременной
Скорость движения каретки (м./мин.)	2,1/3,8
Определение высоты поддона	Автоматическое (фотодатчик)
Режим работы	4 программы автоматической обмотки + ручной режим
Установка количества витков вверху и внизу поддона	Программируется
Натяжение пленки	Предрастяжение
Предрастяжение пленки (%)	Моторизованное (110-160-220)
Тип пленки	растягиваемая, толщина 23 мкм
Макс. диаметр рулона пленки (мм.)	300
Высота рулона пленки (мм.)	500
Скорость движения поворотного стола (об/мин.)	6-13 (регулируемая)
Напряжение сети (В.)	380
Фаза тока (Фаза)	3

Потребляемая мощность (кВт/час)	0.7
Давление воздуха (бар)	6
Расход воздуха (ориентировочно) (л/цикл)	9
Плавный старт	Есть
Фиксированное положение остановки поворотного стола	Есть
Прижимное устройство для фиксации нестабильных грузов	пневматический пресс (опция) Движение прессы осуществляется пневмоцилиндром
Регулировка скорости движения каретки с пленкой	Есть
Отрезание пленки	Ручное (Автоматическое - опция)
Подача пленки	Ручная
Производительность (ориентировочно)	8-10 паллет в час
Вес (стандарт) (кг.)	600
Габаритные размеры (стандарт), ширина (мм.)	2700
Габаритные размеры (стандарт), длина (мм.)	1650
Габаритные размеры (стандарт), высота (мм.)	2680
Рабочая высота платформы (мм.)	74
Возможность установки подъездной рампы для ручной тележки	Есть
Возможность установки электронной панели управления с подогревом	Есть

Описание

Итальянский многофункциональный паллетоупаковщик SIAT PAKLET Optima 235 оснащается тремя сменными столами, различающимися между собой по значениям диаметра. Такая особенность призвана повысить универсальность аппарата, сделать его оптимально подходящим для различных предприятий.

В устройстве установлен моторизованный привод, позволяющий подавать пленку на обматывание в уже растянутом состоянии. Это дает возможность ускорить процесс, а также существенно сократить затраты на расходный материал. Фотодатчик самостоятельно определяет высоту обрабатываемого объекта. Предусмотрено четыре автоматических режима работы. При необходимости оператор может сам ввести дополнительные программы, задавая параметры в точном соответствии с индивидуальными потребностями.

Возможно опциональное дооснащение аппарата посредством монтажа прижимного механизма для крепления грузов нестабильной конструкции. Предельная грузоподъемность достигает двух тонн.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru