

## Паллетоупаковщик SIAT PAKLET Basic 103



В наличии

Количество:

1

### Характеристики

Производитель	SIAT (Италия)
Поворотный стол (стандарт), диаметр (мм.)	1650 (для поддонов 1000x1200мм)
Поворотный стол (опция), диаметр (мм.)	1800 (для поддонов 1200x1400мм)
Поворотный стол с вырезами для вил ручной тележки (опция), диаметр (мм.)	1500 (для поддонов 800x1200мм)
Макс. высота поддона (стандарт) (мм.)	2100
Макс.вес груза (кг.)	2000 (1200 у стола с вырезами для вил ручной тележки)
Привод поворотного стола	Цепной
Привод движения каретки с пленкой	Ременной
Скорость движения каретки (м./мин.)	2,2/2,8
Определение высоты поддона	Автоматически фотодатчиком
Режим работы	2 программы автоматической обмотки + ручной режим
Установка количества витков вверху и внизу поддона	Программируется
Натяжение пленки	Механический пружинный тормоз
Предрастяжение пленки (%)	Опционально. Механическое немоторизированное (30-60-100)
Тип пленки	Растягиваемая, толщина 17/23 мкм
Макс. диаметр рулона пленки (мм.)	250
Высота рулона пленки (мм.)	500
Скорость движения поворотного стола (об/мин.)	6-13 (регулируемая)
Напряжение сети (В.)	380
Фаза тока (Фаза)	3
Потребляемая мощность (кВт/час)	0.7
Плавный старт	Есть

Фиксированное положение остановки поворотного стола	Есть
Прижимное устройство для фиксации нестабильных грузов	Нет
Регулировка скорости движения каретки с пленкой	Нет
Отрезание пленки	Ручное
Подача пленки	Ручная
Производительность (ориентировочно)	8-10 паллет в час
Вес (стандарт) (кг.)	460
Габаритные размеры (стандарт), ширина (мм.)	2550
Габаритные размеры (стандарт), длина (мм.)	1500
Габаритные размеры (стандарт), высота (мм.)	2680
Рабочая высота платформы (мм.)	74
Возможность установки подъездной рампы для ручной тележки	Есть
Возможность установки электронной панели управления с подогревом	Есть

## Описание

При помощи нового итальянского паллетоупаковщика SIAT PAKLET Basic 103 удается быстро и легко производить обмотку поддонов в стретч-пленку. При этом значительно сокращаются расходы самого прозрачного упаковочного материала. Для определения точной высоты паллет используется фотореле.

Аппарат способен запаковывать около 10 паллет в час. Поворотный стол имеет диаметр 1650 мм, и рассчитан на поддоны предельной высотой до 2100 мм. Эти параметры считаются стандартными для большинства используемых на предприятиях паллет. Для удобства работы предусмотрено две автоматических программы обматывания, различающихся между собой по скорости вращения.

Оператор получает удачную возможность выполнять корректировку точного количества витков пленки в нижней и верхней части поддона. Также, поддается регулировке и скорость движения поворотной панели. Каретка оснащена механической системой предварительного растяжения пленки.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Все для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
8 (495) 221-11-63  
8 (800) 500-41-28  
[info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)