

Электропогрузчик Noblelift FE4P20Q



Производитель: [Noblelift](#)

1 356 317 руб.

В наличии

Количество:

1

Характеристики

| | | | | |
|--------------------|-----|---------------------------------|---------------|------|
| Основные параметры | 1.2 | Модель | FE4P20Q | |
| | 1.3 | Тип | Электрический | |
| | 1.4 | Положение оператора | Сидя | |
| | 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 |
| | 1.6 | Центр загрузки | с (мм) | 500 |
| | 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | х (мм) | 386 |
| Массы | 2.1 | Масса, включая АКБ | кг | 3180 |

| | | | | |
|---------------|---------|---|-----------------------------|--|
| Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | | Цельнолитая резина / Пневматические |
| | 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | | 18×7-8 |
| | 3.3 | Размер задних колес | | 5.00-8-10PR |
| | 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х- ведущие) | | 2х/2 |
| | 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 980 |
| | 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 920 |
| | Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил | α/β (°) |
| | | вперед/назад | | |
| 4.2 | | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1985 |
| 4.3 | | Свободный подъем | h2 (мм) | 130 |
| 4.4 | | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
| 4.5 | | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3990 |
| 4.7 | | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2075 |
| 4.8 | | Высота сиденья | h7 (мм) | 1065 |
| 4.12 | | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 530 |
| 4.19 | | Общая длина | l1 (мм) | 3200 |
| 4.20 | | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2130 |
| 4.21 | | Общая ширина | b1 (мм) | 1150 |
| 4.22 | | Размеры вил | s/e/l (мм) | 40x120x1070 |
| 4.24 | | Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1040 |
| 4.31 | | Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 98 |
| 4.32 | | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 100 |
| 4.34 | | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 3776 |
| 4.35 | | Радиус разворота | Wa (мм) | 1990 |

| | | | | |
|---------------------------------|------|---|-------|-----------------------------|
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 11/13 |
| | 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.25/0.35 |
| | 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.52/0.42 |
| | 5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | % | 12/15 |
| | 5.10 | Тормозная система | | Электромагнитный тормоз |
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 7 |
| | 6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 |
| | 6.3 | Стандарт АКБ | | DIN |
| | 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/Ач | Lead-Acid: 48/360 (400/460) |
| | | | | Li: 48/200 (300/400) |
| Другое | 8.1 | Тип управления ходом | | АС |
| | 8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 14.5 |
| | 8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 30 |
| | 8.4 | Уровень шума | дВ(А) | 72 |

Описание

- **Высота подъема:**
 - 3000 мм
- **Тип мачты — Двухсекционная:**
 - Без свободного хода
- **Тип батареи:**
 - Кислотная 48V/360Ah
- **Длина вил:**
 - 1070 мм
- **Колеса:**
 - пневматика (черный)
- Двигатель хода переменного тока АС (HEPU)
- Двигатель гидравлики переменного тока АС (HEPU)

- Контроллер CURTIS
- Внешнее зарядное устройство
- ЖК дисплей (система самодиагностики)
- Комплект освещения
- Световая сигнализация
- Проблесковый маячок
- Зуммер заднего хода
- Зеркало заднего вида
- Стояночный тормоз
- Регулируемая рулевая колонка

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru