



Мини электропогрузчик OXLIFT MPX15 h3 4500 мм с боковым смещением каретки



Производитель: [Oxlift](#)

1 135 000 руб.

Количество:

1

Характеристики

Грузоподъемность:	кг	1500
Высота подъема:	мм	4500
Материал роликов:		Твердая резина
Материал рулевых колес:		Полиуретан
Собственный вес:	кг	2250
Тип управления :		Сидя
Номинальная грузоподъемность :	Q (кг)	1500
Центр тяжести груза :	C (мм)	500
Колесная база :	У (мм)	996-1060
Колеса: литая резина, суперэластик, пневматические, полиуретановые :		Полиуретан
Размер колес, передние :		Ø305×140
Размер колес, задние :		Ø280×135
Количество колес: передние/задние (х- приводные колеса) :		2 / 1X
Высота подъема груза :	h3 (мм)	3500
Габаритная длина :	l1(мм)	2415
Габаритная ширина :	b1(мм)	1010
Габаритная высота min/max :	h1/h4(мм)	2065/3560
Размер вилок ISO 2331 :	s/e/l (мм)	920*100*35
Ширина несущей поверхности вилок :	b5 (мм)	220-680

Ширина прохода с поддоном 1000x1200, поперек :	Ast (мм)	2845
Радиус разворота :	Wa (мм)	1325
Скорость передвижения, с грузом/без груза :	км/ч	6/7
Скорость подъема вил, с грузом/без груза :	м/сек	0,125/0,260
Скорость опускания вил, с грузом/без груза :	м/сек	0,210/0,200
Мощность приводного двигателя S2 60 мин :	кВт	2.3
Мощность двигателя подъема S3 15% :	кВт	3.5
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость (свинцово-кислотный) :	В/Ач	24/480
Тип электродвигателя :		АС

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Описание

Этот трехопорный электрический погрузчик хорошо подходит для складских помещений с дефицитом свободного пространства. Благодаря малым габаритам он способен маневрировать с грузом в проходах шириной менее трёх метров. Устройство бокового смещения каретки вилок помогает корректировать положение вилок при разгрузке и выгрузке, что экономит время и энергию. Данная модель отличается привлекательным дизайном, просторным и эргономичным местом оператора, экономичностью эксплуатации, а также высоким уровнем безопасности.

Достоинства электропогрузчика MPX15 h3 4500 мм:

1. Безопасность:

- Три вида тормозных систем защищают машину и оператора во время движения и остановки.
- Функция автоматического торможения при передвижении по склонам (рампам), чтобы предотвратить скатывание назад.
- Низкое расположение аккумуляторной батареи повышает устойчивость и грузоподъемность машины.
- Скорость движения при повороте автоматически снижается.

2. Удобство работы:

- Электрическое рулевое управление и система контроля температуры облегчают эксплуатацию погрузчика.
- Буферная система смягчает опускание мачты, чем защищает груз от повреждения и снижает уровень шума.
- Регулируемое положение руля и сиденья.

3. Производительность и надежность:

- Двигатели переменного тока дают возможность точно регулировать скорость и не требуют обслуживания.
- Ограничители высоты подъема защищают подъемную систему от износа.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru